

Netzwerkbindung der Adapter

Ist unter dem Register: "TCP" die Einstellung: „an alle Adapter binden“ gewählt, wird im Hintergrund die Bindung auf Adapter 0.0.0.0 definiert, wodurch der Zugriff von jedem PC im Netzwerk möglich und erlaubt wird. Bei eingeschränktem Zugriff ist der Adapter explizit durch den Anwender zu wählen.



Hinweis

Bitte berücksichtigen Sie, dass mit dieser Einstellung der Zugriff auf den lokalen Server ab sofort nun immer erlaubt wird.

Die Einstellung "an alle Adapter binden" bietet folgende Vorteile:

- Nachträglich aktivierte Netzwerkadapter werden erkannt.
- Bei Änderung einer IP-Adresse ist eine manuelle Serverkonfiguration im Programm nicht mehr erforderlich

The screenshot shows the 'microtech's Serverkonfiguration' window with the 'TCP' tab active. The 'TCP Adapter' section is highlighted with a red border, indicating the selected option 'an alle Adapter binden'. The 'Suchanfragen' section has the checkbox 'auf Suchanfragen antworten' checked. The 'Server Status' button is visible at the bottom left, and 'OK' and 'Abbruch' buttons are at the bottom right.

Die Einstellung "nur an folgende Adapter binden" kann unter Umständen Performance-Vorteile bringen:

- Sofern der Einsatz mehrerer zur Verfügung stehender Netzwerkadapter Auswirkungen auf die Performance von büro+ im Netzwerk hat, sollte die Auswahl eingeschränkt werden
- Weitere Informationen hierzu finden Sie im [Performance-Leitfaden](#) im Eintrag: "Netzwerk-Betrieb von büro+ (BpConfig)"