6. Aktivieren von "Soap"

Um erfolgreich eine Verbindung von der microtech-Middleware zum Shop aufzubauen, muss noch die Funktion "Soap" aktiviert werden.

Im xampp-Verzeichnis im Ordner "php" ist die Ini-Datei "php" mit z. B. dem Editor oder dem Notepad++ zu öffnen.

📙 🕑 🔜 🖛 php							_		×	
Datei Start Freigeben Ansicht									^ 🕐	
An Schnellzugriff Kopieren Einfügen	Verschiel nach	pen Kopieren nach v	Löschen Umbenennen	Neuer Ordner	Eigenschaften	Öffnen 👻 Bearbeiten Verlauf	Alles Alles	auswählen s auswähle vahl umkehi	:n ren	
Zwischenablage		Organ	isieren	Neu	Öffner	n Auswähler		swählen		
← → ∽ ↑ 📙 → Dieser PC → Lokaler Datenträger (C:)	> xampp	> php			~ Ū	"php" dur	chsuchen		Q	
> 📰 Bilder	^	Name	^	Ä	nderungsdatum	Тур		Größe	^	
> 🦲 Desktop		pciconf		24	24.05.2018 12:45		atchda	1 KB		
> 🔮 Dokumente	💿 pear			24	24.05.2018 12:45		Windows-Batchda		5 KB	
> 🕂 Downloads	le peardev			24	.05.2018 12:45	Windows-Batchda		5 KB		
> 🎝 Musik	i pecl		24	.05.2018 12:45	Windows-Batchda		5 KB			
> 📑 Videos		💿 phar.pl	har	25	.04.2018 05:15	Windows-B	atchda	11	KB	
✓ Lokaler Datenträger (C:)] pharco	mmand.phar	25	.04.2018 05:15	PHAR-Date		52	KB	
>		php php		25	.04.2018 05:15	Anwendung	9	103 H	KB	
5		php		25	.04.2018 05:15	GIF-Datei		31	(B	
		bhp 👔		24	.05.2018 12:45	Konfiguratio	DN (SN)	721	KB	
<i>′</i>		D php.ini	-development	23	04.2018 05:15	INI-DEVELO	PIVIEN	711	KB	
		php.ini	-production	2.	04.2018 05:15	Anwendung		201	KB.	
>		nhn7er	nhed lih	2	04 2018 05:15	LIR-Datei	Jaciwein	8351	KB	
>		shp7pl	nodba.dll	25	.04.2018 05:15	Anwendung	iserwe	2871	KB	
>		S php7ts	.dll	25	.04.2018 05:15	Anwendung	serwe	7,548	КВ	
>		Php php-co	i	25	.04.2018 05:15	Anwendung	1	61 I	КВ	
>		Php phpdb	9	25	.04.2018 05:15	Anwendung	9	289 I	КВ	
>		nhnun	+	2/	05 2018 12:45	Datei		21	KR Y	
66 Elemente 1 Element ausgewählt (71,4 KB)	~	、								

Im Menü über "Bearbeiten" - "Suchen" kann nach folgendem Eintrag: "extension=soap" bzw. ";extension=soap.dll" gesucht werden. Ist der Eintrag gefunden ist das voranstehende Semikolon zu entfernen.

Dep - Editor		_		×
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?				
; Be sure to appropriately set the extension_dir direct ;	ive.			^
extension=bz2				
extension=curl	Suchen	×		
extension=fileinfo				
extension=gd2	Suchen nach: soap Weitersuchen			
extension=gettext		Suchrichtung Abbrechen		
;extension=gmp		O Nach oben		
;extension=intl	Groß-/Kleinschreibung	Nach unten		
;extension=imap				
;extension=interbase				
;extension=ldap				
extension=mbstring				
extension=exif; Must be after mbstring as it depend	s on it			
extension=mysqli				
;extension=ocl8_12c ; Use with Uracle Database 12c insta	nt Client			
;extension=odbc				
;extension=openssi				
extension-pdo_musal				
extension=ndo_oci				
extension=pdo_odbc				
extension=pdo_odsc				
extension=pdo_sqlite				
extension=ngsg]				
:extension=shmon				
jextension shinop				
: The MIBS data available in the PHP distribution must be	installed.			
: See http://www.php.net/manual/en/snmp.installation.php				
;extension=snmp				
, т т				
extension=soap				~
<				>

Über "Datei" und "Speichern" werden die Einstellung gespeichert. Abschließend kann der Editor beendet werden.

Nachdem alle Schritte durchgeführt wurden, steht eine funktionale Testumgebung mit Shopware-Shop zur Verfügung.

