

Berechtigungsgruppen-Prüfung auf Datensatzebene

XL

Nachfolgende Einstellungen sind notwendig, damit Benutzern im Bereich der Adressen, Anschriften, Ansprechpartner, Vorgänge und History nur die Datensätze angezeigt werden, für welche die Berechtigung über den Adress-Status eingestellt ist. Dies eignet sich z.B. wenn ein Mitarbeiter der Abteilung Verkauf Adressen und/oder Vorgänge für Kunden erfassen soll, aber die Adressen und Vorgänge für Lieferanten weder erfassen noch ändern oder einsehen darf.

Aktivierung des Kennzeichens "Unterstützung für Berechtigungsgruppen-Prüfung auf Datensatzebene"

Dieses Kennzeichen ist über Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - EINSTELLUNGEN - DB-MANAGER - für folgende Datenbanken über die Schaltfläche: ÄNDERN auf dem Register: "Einstellungen" zu aktivieren:

- Vorgänge
- Archiv Vorgänge
- History
- Adressen

microtech's ERP-complete - "Adressen" Struktur ändern...

Datei Bearbeitung

Speichern & schließen Verwerfen Neu Ändern Löschen Zurücksetzen Nach oben Nach unten Alle Keine

Aktionen Neu / Bearbeiten Auswahl

Einstellungen Felder Sortierungen Volltextsuche

Kennzeichen

☒ Unterstützung für Berechtigungsgruppen-Prüfung auf Datensatzebene

☒ Unterstützung für benutzerspezifische Eingrenzung

Eingrenzungsfeld AdrNr

☐ Adressnummern erlauben, die sich nur durch führende Nullen unterscheiden

Berechtigungsgruppe für Adress-Status festlegen

Über Registerkarte: START - PARAMETER - ADRESSEN - STATUS - Register: "Berechtigung / Nummernvergabe" wird die entsprechende Berechtigungsgruppe zugeordnet.

Status ändern

Datei **Erfassung**

Speichern & schließen Quick Verwerfen Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Aktionen Zwischenablage Basistext

Bezeichnung: ☒ Benutzt

Personengruppe / FiBu Kontakt / Wiedervorlage / Vorgang **Berechtigung / Nummernvergabe** Info

Berechtigungsgruppe

Gruppe:

Automatische Nummernvergabe:

Von Adressnummer:

Bis Adressnummer:

☒ Freie Nummernvergabe

Die gleiche Zuweisung nehmen Sie auch für die entsprechenden Vorgangsarten vor (Registerkarte: START - PARAMETER - VORGÄNGE UND ZWISCHENBELEGE - ARTEN - Register: "Ku.-Bez. / Nr.").

Import von Adressdatensätzen

Damit bereits vorhandenen Adress-Datensätzen die Berechtigungsgruppen zugewiesen werden ist ein Import notwendig. Über diesen Import / Export kann für Adressen das Feld: "BerechtGrp" entsprechend vorinitialisiert werden. Wird kein Import durchgeführt, wird die Berechtigungsgruppe eines Status nur dann auf eine Adresse übertragen, wenn der Status in einer Adresse geändert oder neu zugewiesen wird.



Hinweis

Die Berechtigungsgruppe der Adresse wird immer aus dem Adress-Status initialisiert. - Die Berechtigungsgruppe der Anschriften / Ansprechpartner einer Adresse wird immer aus den Adressen initialisiert. - Die Berechtigungsgruppe des Vorgangs wird immer aus der Vorgangsart initialisiert. - Die Berechtigungsgruppen der History werden immer aus der Adresse UND dem Vorgang initialisiert.