Shopware-Verbindung in der Middleware

Bei der Erstanlage der Plattform gelangt man durch das Speichern automatisch zur "Erweiterten Konfiguration". Die Middleware kann jederzeit über die Schaltfläche: ERWEITERTE KONFIGURATION aufgerufen werden, welche über den Bereich E-COMMERCE – STAMMDATEN – PLATTFORMEN - Schaltfläche: WEITERE oder die Schnellwahl (in diesem Bereich) erreichbar ist.

Schritt 01: FTP Verbindung für Datenupload konfigurieren

Neben dem Eintragen der Server URL, dem Benutzernamen und dem Passwort des FTP-Servers, wird hier das Verzeichnis über die Schaltfläche: AUSGEWÄHLTES VERZEICHNIS festgelegt.

- Verbindung FTP oder SFTP
- Server URL (Pfadangabe mit http:// hinterlegen!)
- Benutzername und Passwort
- Verzeichnis
- Port



Schritt 02: Shopware Verbindung

- Online-Shop Adresse
- Benutzername und Kennwort



Abschließend ist die Verbindung zu prüfen. Dies erfolgt mit der Schaltfläche: VERBINDUNG TESTEN.

Die Shopware-Plattform kann nun mit der Schaltfläche: SPEICHERN angelegt werden.

Schritt 03: Übernahme von Plattform-Daten

- Nach erfolgreichem Speichern der Plattform in der Middleware muss über die Schaltfläche "Daten aus Plattform importieren" ein Initialimport gestartet werden.
- in die die entsprechende Plattform in büro+ werden dann folgende Inhalte heruntergeladen (wenn vorhanden):
    - Kategorien
    - Einstell-Optionen
    - Eigenschaften


MICROTECH
KAUFMÄNNISCHE SOFTWARE
E-Commerce
Plattformen
Amazon
eBay
Shopware-Shop
Überwachung Und Steuerung
Protokolle
Einstellungen
SHOPWARE-SHOP
Verbindung
Vorgänge
PLATTFORM-TYP
Titel
Shopware-Shop
Plattform-Typ
Shopware
| FTP
| Plattform-Typ
Plattform
Shopware-Shop
SCHRITT 01: FTP VERBINDUNG FÜR DATENUPLOAD KONFIGURIEREN
SCHRITT 02: IHRE SHOPWARE-SHOP VERBINDUNG
SCHRITT 03: ÜBERNAHME DATEN AUS PLATFORM
DATEN AUS PLATTFORM IMPORTIEREN

In der Middleware im Register "Überwachung und Steuerung"ist darauf zu achten, dass der Zeitplan "Artikel-ID's zurückschreiben" gestartet ist. Ist dies nicht der Fall kann über die Schaltfläche "Starten" der Zeitplan gestartet werden.



Ebenfalls sollte das Modul (Modul= eingerichtete Plattform in der Middleware) gestartet sein, damit eine Synchronisation von Daten und Inhalten erfolgen kann. Um diese zu starten, ist das Kennzeichen auf der rechten Seite (1) zu setzten und rechts unten auf die Schaltfläche "Starten" (2) zu klicken.