

# Serverkonfiguration - Register: TCP

In diesem Register werden folgende Einstellungen getroffen:

- Servername
- TCP/IP Ports
- TCP Adapter
- Suchanfragen

The screenshot shows the 'microtech Serverkonfiguration' window with the 'TCP' tab selected. The window has a teal sidebar with the 'microtech' logo. The main area contains four sections: 'Servername' with a text box containing 'MdServer'; 'TCP/IP Ports' with a 'TCP Port' text box containing '16323' and '(Vorgabe: 16323)'; 'TCP Adapter' with two radio buttons, 'an alle Adapter binden' (selected) and 'nur an folgende Adapter binden:', followed by a text box containing '172.19.50.7'; and 'Suchanfragen' with a checked checkbox 'auf Suchanfragen antworten'. At the bottom are buttons for 'Hilfe', 'Server Status', 'OK', and 'Abbruch'.

## TCP/IP Port

In diesem Bereich hinterlegen Sie den TCP-Port.

Falls diese Werte geändert werden, müssen die selben Werte auch an ALLEN Arbeitsstationen eingestellt werden. Der vorgegebene Wert sollte normalerweise nicht geändert werden.

## TCP Adapter

Der Server kann entweder an alle Netzwerkkarten mit installiertem TCP/IP Protokoll gebunden werden oder nur an bestimmte. Weitere Informationen zur Netzwerkkarten-Auswahl finden Sie im [Performance-Leitfaden](#).



### Beachten Sie:

Falls der Rechner, auf welchem der microtech büro+ Server läuft, permanent oder temporär an das Internet angeschlossen ist, sollte der Server nur an Adapter gebunden werden, die zum lokalen Netz gehören.

## Suchanfragen

Nur wenn diese Option aktiviert ist, können Arbeitsstationen diesen Server finden.