# **Freie Felder**

## **Allgemeine Funktion**

Mit Freien Feldern kann festgelegt werden, welche Felder aus den verschiedenen Bereichen der Software **zusätzlich** zu den Standard-Feldern synchronisiert werden sollen.

Mit den Freien Feldern können Sie so, neben den von der microtech e-commerce Middleware automatisch übertragen Standard-Feldern, weitere zur Synchronisation festlegen.

Diese Art des Mappings von Feldern kann in der Middleware unter E-COMMERCE - EINSTELLUNG - <entsprechende Plattform> - Register: "Sonstige" in der Registergruppe: "Freie Felder" erstellt werden.

v5.11.507.0	Nacigalian   Unacationary   denivativation   🛓 admin		
🕅 E-Commerce 🗸 🗸	Oberwachung und Steuerung     68 Protokolle     d <sup>e</sup> Einstellungen		
Econmerce        Einstellungen für Mandant       Einstellungen für Mandant       Einstellungen für Mandant       Amazon       eBay       Shopware 5.5       Shopware 5.6       + Neue Plattform erstellen       Zeitpläne	Image: Deerwachung und Steverung       66       Protokolle		
FILTER FÜR SYNCHRONISATION DER ADRESSEN UND VORGÄNGEN			
	DATUM DER LETZTEN SYNCHRONISATION		
	DATUM DER LETZTEN SYNCHRONISATION		

#### ZWISCHENSPEICHER LEEREN 🕢 KONFIGURATION WIEDERHERSTELLEN 🗙 DIESE PLATTFORM LÖSCHEN 🚺 SPEICHE

#### Beachten Sie:

Wenn ein Selektionsfeld gemappt ist und hierbei das Kennzeichen: von Shop > Warenwirtschaft aktiviert ist, dann werden die Daten in der büro+ nur bei Neu-Anlage übertragen. Hintergrund ist, da die büro+ (Warenwirtschaft) das führende System ist.

Von der Warenwirtschaft in den Shop funktioniert hingegen immer, sofern das entsprechende Kennzeichen aktiviert ist.

Damit überhaupt eine Übertragung jeglicher Art stattfinden kann, muss eines der beiden Kennzeichen aktiv sein.

Bei Adressen sollte noch beachtet werden, dass der generelle Abgleich bidirektional (bzw. passend zu den Kennzeichen) eingestellt ist.

Beachten Sie:

∕₽∖

Wenn Sie Freie Felder in eine Sprache übertragen möchten, dann müssen Sie das Freie Feld immer mit allen Sprachen verknüpfen.

Andernfalls erhalten Sie z.B. solch eine Meldung von der SQL Datenbank:

#### Middleware Protokoll-Eintrag

Der vom Client gefundene Anforderungsinhaltstyp ist 'text/html; charset=UTF-8', erwartet wurde 'text /xml'.

Fehler bei der Anforderung mit folgender Fehlermeldung: -- Fehler in SQL-Query: 1136 - Column count doesn't match value count at row 2 INSERT IGNORE INTO s\_articles\_translations

### A Beachten Sie:

Es kann vorkommen, dass Felder welche durch ein Plugin im Shop bereitgestellt werden, nicht zur Auswahl zur Verfügung stehen. Da wir hier nur den Standard unterstützen. Wenn hierbei Felder eines Plugins nicht auswählbar sind, ist dies kein Fehler.

### Kennzeichen: "Eigenen Konverter aktivieren"

Das Kennzeichen "Eigenen Konverter aktivieren", macht nur dann Sinn, wenn man dieses auch in der Konfiguration der Middleware (PLATTFORMEN - ARTIKEL UND LAGER - ARTIKELBESCHREIBUNG - FORMATEINSTELLUNGEN) hinterlegt hat.

Hintergrund für dieses Feature ist folgender:

Man kann RTF-Text aus der Warenwirtschaft über einen Konverter in HTML umwandeln.

Mit diesem Feature: "Eigener Konverter" kann man bestimmen, welche HTML-Tags erlaubt sind, alle anderen werden dann bei der Übertragung herausgefiltert.

## Anlage von Freien Feldern

Über die Schaltfläche: NEU wird ein neues Mapping erstellt. Hierzu öffnet sich ein neues Fenster.

Vo	orgänge Sonstige		
	Bereich	Artikel	
aus ve	Feld Warenwirtschaft	(Kein) v	rce Mid
hop	Feld Shop	•	on RTF n
	<ul> <li>Bei Boolean negieren</li> <li>Inhalt von RTF nach HTM</li> <li>Eigenen Konverter aktivie</li> <li>Bemerkungen</li> </ul>	IL konvertieren eren	
ЮР	OK ABBRECHEN		
ARTIK	KEL, ARTIKELKATEGORIEN UND HI	ERSTELLER	

Im Feld: "Bereich" wählt man nun einen Bereich aus, indem sich die Felder befinden, die von büro<sup>+</sup> zur Plattform gemappt werden sollen.



Im Feld: "Feld Warenwirtschaft" werden je nach vorab ausgewähltem Bereich, Felder aus der Warenwirtschaft zur Verfügung gestellt. Wird also vorab der Bereich: "Artikel" ausgewählt, dann werden hier Felder zu Artikeln aus büro+ angezeigt.

Bereich	Artikel 🔻					
V Feld Warenwirtschaft	(Kein) rce Middleware automatisch übertragen werden,					
Feld Shop	(Kein)					
	DEI DEI					
Rei Roolean negieren	Artikelnummer					
Inhalt von PTE pack HTM	Suchbegriff					
	Artikel mit Varianten Kennzeichen					
Eigenen Konverter aktivie	Varianten Artikel					
Bemerkungen	Vorgabe für Varianten der Artikelausprägung 1					
OK ABBRECHEN	Vorgabe für Varianten der Artikelausprägung 2					
	Vorgabe für Varianten der Artikelausprägung 3					
KEL, ARTIKELKATEGORIEN UND HE	variantenrabatt über alle varianten mit Preisdennition des Hauptartikeis kennzeichen					
	Ist Variante von Artikel					
	Layout für Varianteninfo					
CEN.	Varianteninfo					
GEN	Variante für Artikelausprägung 1					
	Bezeichnung der Variante für Artikelausprägung 1					
	Bezeichnung der Variante für Artikelausprägung 2					

Im Feld: "Feld Shop" werden wie im Feld: "Feld Warenwirtschaft", je nach vorab ausgewähltem Bereich, Felder zur Verfügung gestellt, die auf Seite der Plattform für diesen Bereich zur Verfügung stehen.

Über die Schaltfläche: OK wird abschließend das Mapping gespeichert.

1	Bereich	Artikel	*	
-				
i vi	Feld Warenwirtschaft	(Koin)	-	rce M
		(Keili)	•	
p	Fald then			on RT
	Feid Shop		*	
				1
	🔲 Bei Boolean negieren	active		
	Inhalt von RTF nach HTMI	attr1		
	Eigenen Konverter aktivie	attr10		
		attr11		
	Bemerkungen	attr12		
		attr13		
Р	OK ABBRECHEN	attr14		
		attr15		
ТІК	EL, ARTIKELKATEGORIEN UND HE	attr16		
		attr17		
		attr18		
		attr19		
NGI	EN	attr2		
		attr20		
		attr3		
		attr4		
		attr5		
		attro		
		dttr /		

# Verwaltung der gespeicherten Mappings

Erstellte Mappings finden sich, sortiert nach Bereichen, in dem Bereich: "Freie Felder" wieder:

v5.11.507.0					Neuigkeiten Unterstützung Administration 😫 admin	
🛱 E-Commerce 🗸 🗸	Überwachung und Steuerung	68 Protokolle 💣	Einstellungen			
D Einstellungen f ür Mandant						
* Platformen						
Amazon	Verbindung Artikel und Lager Adressen Vorgänge Sonstige					
eBay	SYNCHRONISATIONS-EINSTELLUNGEN					
FREEFELDER					÷.	
Shopware 5.5 Mit Preien Feldern können Sie festlegen, welche Felder aus verschiedenen Bereichen zusätzlich zu den Standard-Feldern, die von microtech e-commerce Middleware automatisch übertragen werden, synchronisiert werden sollen.					tragen werden, synchronisiert werden sollen.	
Shopware 5.6	Feld Warenwirtschaft	Feld OnlineShop	Bemerkungen Bei Boolean negieren	Inhalt von RTF nach HTML konvertieren	Eigenen Konverter aktivieren	
+ Neue Plattform erstellen	Adressen Selektion 1	s_user.title	false	false	false	
O Zeitpläne 🗸	Artikel Farbe	attr1	false	false	false	
	L					

#### Beispiel:

In den Stammartikeln von büro<sup>+</sup> gibt es ein Selektionsfeld: "Farbe". Der Inhalt dieses Feldes soll nun zu einem Attributsfeld von Shopware synchronisiert werden. Das Mapping sieht in diesem Beispiel so aus:

- Bereich: ArtikelFeld Warenwirtschaft: FarbeFeld Shop: attr1

				L		
	Bereich	Artikel	•			
V	Feld Warenwirtschaft	Farbe	T	rce		
<u>p</u>	Feld Shop	attr1	•	on R		
2	<ul> <li>Bei Boolean negieren</li> <li>Inhalt von RTF nach HTML konvertieren</li> <li>Eigenen Konverter aktivieren</li> <li>Bemerkungen</li> <li>OK ABBRECHEN</li> </ul>					
TIKEL, AI	RTIKELKATEGORIEN UND HE	RSTELLER				

Die Inhalte des Feldes: "Farbe" (aus büro<sup>+</sup>) sind nun gemappt mit dem Inhalt des Freien Feldes: "attr1".